

PL 400 / 500 / 600 SERİSİ



► PL 500



► PL 400



► PL 600

► Makinaların, el ve bıçak koruyucuları standart donanımdır.
Hand and cutter protectors of the machines are standart equipment.

Teknik Özellikler / Technical Data

400 500 600

Teknik Özellikler / Technical Data		400	500	600
Tabla Ebadı Table Size	mm	400x2600	500x2600	600x2600
Ön Tabla Uzunluğu Front Table Length	mm	1420	1420	1420
Arka Tabla Uzunluğu Rear Table Length	mm	1180	1180	1180
Maks. Talaş Kaldırma Max. Cutting Depth	mm	15	15	15
Kesici Bıçak Adedi Number of Knives	adet pcs.	4	4	4
Kesici Bıçak Çapı Cutter Spindle Diameter	ømm	120	120	120
Mil Devri Spindle RPM	d/dak RPM	4500	4500	4500
Motor Gücü Spindle Motor Power	Kw HP	4 5.5	5.5 7.5	5.5 7.5
Genel Ölçüler Overall Dimensions	mm	800x2600x1250	900x2650x1250	1000x2650x1250
Net Ağırlık Net Weight	Kg	710	770	880



- Monoblok çelik gövde
Monoblock steel body
- Elektromekanik fren sistemi
Electromechanical brake system
- Özel 2 adet el ve bıçak koruyucu siper
2 pieces special designed hand and cutter protector
- 45° açılı döküm siper
45° cast fence with angle
- Dijital tabla yükseklik göstergesi (Ops.)
Digital table height indicator (Opt.)
- Otomatik tabla yükseklik ayarı (Ops.)
Motorized table height adjustment (Opt.)
- Uzun ömürlü Helis Bıçak Topu (Ops.)
Long Lifetime Helical Cutter Head (Opt.)

